



Apollo

Book Line, portoni a libro e scorrevoli.
Fatti per essere grandi.

Ante sostenute dalla guida superiore con bandiera a singolo o doppio impacco con guida a terra

Ante

Pannelli ad ante verticale da 52 mm. di spessore. Composti da due lamiere spianate contrapposte in acciaio zincato sendzmir preverniciate con finitura liscia, profilate ai lati con sagoma a coda di rondine atta a contenere le guarnizioni. Accoppiamento senza ponte termico tra lamiera interna ed esterna con schiuma poliuretana iniettata. Telaio perimetrale interno portante in acciaio zincato atto ad irrigidire il pannello e a rendere sicuro il fissaggio delle cerniere. Estremità superiore ed inferiore dei pannelli chiusa con profili in alluminio ossidato nero Sallox, sigillatura a pavimento e superiore realizzata mediante spazzole fissate su detti profili. Estremità laterali dei pannelli dotate di guarnizioni tubolari a doppio labbro in gomma EPDM garantiscono tra ante ed ante, e tra ante e montante, un franco di sicurezza di 50 mm.

Ante vetrate o aerate

Pannelli ad ante verticale da 52 mm. di spessore. Composti da due lamiere perimetrali spianate contrapposte in acciaio zincato sendzmir preverniciate con finitura liscia o goffrate stucco, profilate ai lati con sagoma a coda di rondine atta a contenere le guarnizioni. Telaio perimetrale interno portante in acciaio zincato atto ad irrigidire il pannello e a rendere sicuro il fissaggio dei telai delle finestrate e delle cerniere. Finestrature o parziali o a tutta altezza dell'ante, realizzate con profili di alluminio di alto spessore. Estremità superiore ed inferiore dei pannelli chiusa con profili in alluminio ossidato nero Sallox, sigillatura a pavimento e superiore realizzata mediante spazzole fissate su detti profili. Estremità laterali dei pannelli dotate di guarnizioni tubolari a doppio labbro in gomma EPDM garantiscono tra ante ed ante, e tra ante e montante, un franco di sicurezza di 50 mm.

Tamponamenti disponibili

Tamponamento cieco in pannello da 30 mm.
Vetrocamera acrilico antigraffio da 30 mm.
Vetrocamera acrilico da 30 mm.
Vetrocamera in vetro temperato basso emissivo 5+18+5 mm.
Vetro accoppiato da 5 mm.
Rete stirata con passaggio d'aria pari al 58% o 75%.
Lamiera stirata 15/10 ST 7,3.
Griglia alettata da 30 mm.
Griglia in acciaio 50x50x4.

Guida

Guida di scorrimento a doppia gola in acciaio zincato verniciato nero da 3mm. dotata di bandiera per il ribaltamento delle ante. Staffe regolabili consentono un corretto posizionamento della guida in ogni situazione di posa. Fornibile nella versione motorizzata o predisposta alla motorizzazione, ad impacco laterale "Singolo", "Doppio" o "Contrapposto"

Montaggio e apertura


Montaggio in luce o oltre luce, posa per apertura interna o esterna Raccolta delle ante a 90°

Dotazioni Standard

Guida a terra da annegare al pavimento.
Carrelli a quattro ruote rivestite in nylon con cuscinetti a sfera antipolvere.
Cerniere in alluminio pressofuso verniciato nero con cuscinetti e perni da 20 mm
Cariglione in acciaio verniciato nero, munito di aste di chiusura in acciaio zincato verniciato nero.
Riscontro per cariglione a pavimento in acciaio zincato stampato .
Maniglia in Nylon nera su ante di battuta.
Colori standard del pannello: Esterno Bianco grigio, interno Bianco grigio.
Etichetta in alluminio riportante i dati identificativi della porta il marchio CE e le principali avvertenze.
Libretto di istruzioni di montaggio, uso, e manutenzione contenente i certificati di legge.

Colori standard del manto

esterno
/interno



Bianco-grigio




RAL 9006




RAL 8019




RAL 3000



RAL 5010



RAL 6005



RAL 7016



Stucco C21




Stucco C81




Stucco C17



Stucco RAL 3000



Stucco RAL 5010



Stucco RAL 6005



Stucco RAL 9006



Stucco RAL 7016



RAL 9016 SATIN



RAL 9006 SATIN



RAL 7016 SATIN

esterno
simil legno



Quercia Dorata



Noce

Accessori optional

Verniciatura nei colori standard, lato interno, esterno o ambo i lati.

Verniciatura nei colori fuori standard, realizzabili nelle tinte della tabella Ral Breda/Micaceo.

Porta pedonale inserita nell'anta con zoccolo a terra, realizzata con telaio in profili di alluminio ossidato nero Sallox con serratura a chiave e maniglia interna ed esterna o con maniglione antipanico a 3 punti di chiusura push bar con o senza serratura esterna.

Oblò in vetro accoppiato 5+5 con guarnizione in gomma EPDM circolari o rettangolari a spigoli arrotondati.

Griglie di aerazione in alluminio preverniciato.

Veletta coibentata disponibile nei colori del manto.

Pannello coibentato copri impacco disponibile nei colori del manto.

Sistemi di movimentazione

Motoriduttore ventilato monofase o trifase marchiato CE, con protezione termica, lubrificato a grasso permanente. Dotato di dispositivo di finecorsa magnetico, scatola di deviazione per collegamenti elettrici, dispositivo di sblocco con serratura per le manovre manuali tramite una leva posta in luogo accessibile agli operatori. Trasmissione del moto mediante sistema di rinvio a pignone e catena, Potenza del motore 370W (monofase). 370W (trifase) Velocità di apertura e di chiusura non superiore a 8 m/min. Posizionamento del gruppo motore a bordo guida.

Quadro elettrico monofase o trifase con pulsante apri-chiudi-stop, marchiato CE, pulsante di emergenza a fungo, grado di protezione IP 54, alimentazione 230V o 380V, limitatore di coppia, finecorsa a tempo regolabili. Comandi a bassa tensione 24V protetti con fusibili da 1,6A e 2A con possibilità di utilizzo della stessa per l'alimentazione di tutti gli accessori di sicurezza. Funzioni possibili: comando automatico, semi-automatico o a uomo-presente; temporizzatore di chiusura automatica; stop e inversione del moto in caso di entrata in funzione di fotocellule, costola di sicurezza o altri dispositivi. Dispositivo di sicurezza blocco-porta lucchettabile.

Dispositivi di sicurezza complementari all'automazione

Lampeggiante di movimento a luce gialla intermittente.

Coppia di fotocellule ultrapiatte ad alta sensibilità.

Selettore a chiave apri-chiudi-stop.

Microinterruttore.